

防火認定のガレージドア



いふうどうどう
威風動々

防火タイプ(1台用のみ)
ステンカラー/シルバー

●三和シャッター

phone/03-3346-3011

<https://www.sanwa-ss.co.jp/>



三和シャッターの「威風動々」は、全面にフラットなアルミパネルを採用し、滑らかで美しい表情を持っており、まさしく威厳があり、ガレージの顔となるオーバードアだ。パネル色はステンカラー、シルバー、木目調から選ぶことができ、様々なガレージの雰囲気に合わせることができる。指はさみ防止構造のパネルや、スピーディーな作動で、なおかつ静かな開閉音、さらには防犯性能の高い建造物品にのみ貼られるCPマークも得ている。総じてプレミアムな機能で纏められたガレージドアとなっ

ている。

今回のガレージ防災特集企画で取り上げたのは、1台用サイズのステンカラー及びシルバーパネルモデルは、国土交通大臣の認定を受けた防火設備(準遮炎性能※)となっており、ガレージを建てる場合、その予定としている場所の基準を調べておき、それらの問題に対処しておかなくてはならない。威風動々は、防火地域においても高い質感を持たせたガレージを実現する際に、心強いアイテムとなってくれるのだ。



※準遮炎性能とは、建築物の周囲で発生した火災に対して20分間延焼を防止する性能(20分片面遮炎性能)です。遮炎性能の、建築物の周囲または建築物の内部で発生した火災に対して20分間延焼を防止する性能(20分両面遮炎性能)と異なり、「耐火建築物・準耐火建築物における外壁の開口部で延焼のおそれのある部分」には設置できません。したがって、防火地域、準防火地域で設置できる防火設備適用範囲は、次の条件を満たした建築物となります。

【防火地域】

◎延べ面積が50㎡以内の平屋建ての付属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの(独立したガレージなど)

◎高さ2mを超える門または堀で不燃材料で造り、または覆われたもの

【準防火地域】

◎地下を除く階数が2以下かつ延べ面積が500㎡以下の建築物。木造建築物の場合は、外壁および軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造としたもの